

WILKA - VORSPRUNG DURCH QUALITÄT


WILKA®
SCHLIESSTECHNIK



Dörnmaß
Backset

Rohrrahmenschlösser
Locks for metal frame doors





EN 12209

Einsteckschloss für Rohrrahmentüren, für Profilzylinder vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig, mit Wechsel, 1-türig, Schlosskasten oben und unten geschlossen. Geprüft nach EN 12209.

Ebenfalls erhältlich:

- Mit 15 mm Riegelausschluss (1433)

Mortise lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, zinc plated lock case, solid follower, with action of the key on the latch bolt, 1 turn, top and bottom of lock case closed. Certified as per EN 12209.



Also available:

- With 15 mm dead bolt throw (1433)

1438 Merkmale und Sonderausführungen Standard designs and special designs										
Dornmaß in mm Backset in mm	25	30	35	40	45	Flachstulp 16, 20 oder 22 mm Forend 16, 20 or 22 mm	☐			
Kastenbreiten in mm Widths in mm	40	45	50	55	60	U-Stulp 22 oder 24 mm U-shaped forend 22 or 24 mm	☐			
Riegelausschluss 20 mm Dead bolt throw 20 mm				☒		Gesteuerter Fallenfeststeller Controlled latch bolt stop	☐			
Nuss in mm Follower in mm			8	9	10	Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder Prepared for RZ 22 (swiss standard)	☐			
Falle umlegbar Reversible latch bolt				☒		Riegelüberwachung inkl. 10m Kabel Dead bolt monitoring device including 10m cable	☐			
Falle vorstehend 3 oder 5 mm Latch bolt extended 3 or 5 mm				☐		Nussüberwachung inkl. 8 m Kabel Follower monitoring device including 8m cable	☐			
Riegel vorstehend 3 oder 5 mm Dead bolt extended 3 or 5 mm				☐		Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm Refurbishment forend 380 mm	☐			
Stulp Eisen verzinkt Forend steel zinc plated				☒		Rauch- und Brandschutz Fire doors	-			
Stulp Edelstahl rostfrei Forend stainless steel Falle & Riegel vernickelt Latch and dead bolt nickel-plated				☐		Für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 RC2 For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2	☐			
Flachstulp 24 mm Forend 24 mm				☒		Passende Schließbleche auf Seite Matching striking plates on page	14, 15			

■ Standardausführung
Standard design

□ Sonderausführung
Special design



EN 12209

Einsteckschloss für Rohrrahmentüren, für Profilzylinder vorgerichtet,
Nuss einteilig, mit Wechsel, 1-tourig, Schlosskasten verzinkt, **72 mm**
Entfernung: Anforderungen gemäß EN 12209.


Mortise lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, solid follower, with action of the key on the latch bolt, 1 turn, zinc plated lock case, **distance 72 mm**. According to EN 12209.

1472 Merkmale und Sonderausführungen Standard designs and special designs									
Dornmaß in mm Backset in mm	25	30	35	40	45	Flachstulp 16, 20 oder 22 mm Forend 16, 20 or 22 mm		☐	
Kastenbreiten in mm Widths in mm	40	45	50	55	60	U-Stulp 22 oder 24 mm U-shaped forend 22 or 24 mm		☐	
Riegelausschluss 20 mm Dead bolt throw 20 mm				☒		Gesteuerter Fallenfeststeller Controlled latch bolt stop		-	
Nuss in mm Follower in mm				8	9	10	Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder Prepared for RZ 22 (swiss standard)	☐	
Falle umlegbar Reversible latch bolt				☒		Riegelüberwachung inkl. 10m Kabel Dead bolt monitoring device including 10m cable		☐	
Falle vorstehend 5 mm Latch bolt extended 5 mm				☐		Nussüberwachung inkl. 8 m Kabel Follower monitoring device including 8 m cable		☐	
Riegel vorstehend 5 mm Dead bolt extended 5 mm				☐		Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm Refurbishment forend 380 mm		☐	
Stulp Eisen verzinkt Forend steel zinc plated				-		Rauch- und Brandschutz Fire doors		-	
Stulp Edelstahl rostfrei Forend stainless steel Falle & Riegel vernickelt Latch and dead bolt nickel-plated				☒		Für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 RC2 For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2		-	
Flachstulp 24 mm Forend 24 mm				☒		Passende Schließbleche auf Seite Matching striking plates on page		14, 15	

■ Standardausführung
Standard design

□ Sonderausführung
Special design

038F Einsteck-Fallenschloss | Mortise latch lock



EN 12209


Einsteck-Fallenschloss für Rohrrahmen Türen, Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig, Schlosskasten oben und unten geschlossen. Geprüft nach EN 12209.

Mortise latch lock for metal frame doors, zinc plated lock case, solid follower, top and bottom of lock case closed. Certified as per EN 12209.

038F Merkmale und Sonderausführungen Standard designs and special designs									
Dornmaß in mm Backset in mm	25	30	35	40	45	Flachstulp 16, 20 oder 22 mm Forend 16, 20 or 22 mm			
Kastenbreiten in mm Widths in mm	40	45	50	55	60	U-Stulp 22 oder 24 mm U-shaped forend 22 or 24 mm			
Riegelausschluss Dead bolt throw	-					Gesteuerter Fallenfeststeller Controlled latch bolt stop			
Nuss in mm Follower in mm	8 9 10					Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder Prepared for RZ 22 (swiss standard)			
Falle umlegbar Reversible latch bolt	■					Riegelüberwachung inkl. 10m Kabel Dead bolt monitoring device including 10m cable			
Falle vorstehend 3 oder 5 mm Latch bolt extended 3 or 5 mm	□					Nussüberwachung inkl. 8 m Kabel Follower monitoring device including 8m cable			
Riegel vorstehend Dead bolt extended	-					Renovierugsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm Refurbishment forend 380mm			
Stulp Eisen verzinkt Forend steel zinc plated	■					Rauch- und Brandschutz Fire doors			
Stulp Edelstahl rostfrei Forend stainless steel Falle vernickelt Latch bolt nickel-plated	□					Für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 RC2 For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2			
Flachstulp 24 mm Forend 24 mm	■					Passende Schließbleche auf Seite Matching striking plates on page			

■ Standardausführung
Standard design □ Sonderausführung
Special design

038R Einsteck-Riegelschloss | Mortise dead lock



EN 12209

Einsteck-Riegelschloss für Rohrrahmen Türen, für Profilzylinder vorge-
richtet, Schlosskasten verzinkt, 1-tourig, Schlosskasten oben und unten
geschlossen. Geprüft nach EN 12209.

Mortise dead lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, zinc
plated lock case, 1 turn, top and bottom of lock case closed. Certified as
per EN 12209.

Ebenfalls erhältlich:

■ Mit 15 mm Riegelausschluss (033R)


Also available:

■ With 15 mm dead bolt throw (033R)

038R Merkmale und Sonderausführungen Standard designs and special designs									
Dornmaß in mm Backset in mm	25	30	35	40	45	Flachstulp 16, 20 oder 22 mm Forend 16, 20 or 22 mm			
Kastenbreiten in mm Widths in mm	40	45	50	55	60	U-Stulp 22 oder 24 mm U-shaped forend 22 or 24 mm			
Riegelausschluss 20 mm Dead bolt throw 20 mm	■					Gesteuerter Fallenfeststeller Controlled latch bolt stop			
Nuss in mm Follower in mm	8 9 10					Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder Prepared for RZ 22 (swiss standard)			
Falle umlegbar Reversible latch bolt	-					Riegelüberwachung inkl. 10m Kabel Dead bolt monitoring device including 10m cable			
Falle vorstehend Latch bolt extended	-					Nussüberwachung inkl. 8 m Kabel Follower monitoring device including 8m cable			
Riegel vorstehend 3 oder 5 mm Dead bolt extended 3 or 5 mm	□					Renovierugsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm Refurbishment forend 380mm			
Stulp Eisen verzinkt Forend steel zinc plated	■					Rauch- und Brandschutz Fire doors			
Stulp Edelstahl rostfrei Forend stainless steel Riegel vernickelt Dead bolt nickel-plated	□					Für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 RC2 For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2			
Flachstulp 24 mm Forend 24 mm	■					Passende Schließbleche auf Seite Matching striking plates on page			

■ Standardausführung
Standard design □ Sonderausführung
Special design

141F Einsteckschloss mit Fallensperre | Mortise lock with latch guard



Einsteckschloss für Rohrrahmen Türen **mit Fallensperre**, für Profilzylinder vorgerichtet, Nuss einteilig, mit Wechsel, Richtungsangabe erforderlich, 1-tourig, Schlosskasten oben und unten geschlossen, Anforderungen gemäß DIN 18 251-2 Klasse 2.

Funktion: Die Fallensperre wird automatisch nach Türschließung aktiviert. Da die Falle erst nach 2 mm Hub gesperrt wird, ist die Kombination mit handelsüblichen E-Öffnern nur für nach innen öffnende Türen mit asymmetrischen Profilaufbau möglich.

Mortise lock **with latch guard** for metal frame doors, prepared for profile cylinder, follower, with action of the key on the latch bolt, 1 turn, handed (direction must be stated), top and bottom of lock case closed, According to DIN 18 251-2 class 2 requirements.


Function: The latch bolt guard is activated automatically when the door is closed. The combination of standard e-openers is only for inwards opening doors with an asymmetrical profile is possible since the latch bolt is only locked after exceeding 2 mm stroke.

141F Merkmale und Sonderausführungen Standard designs and special designs						
Dornmaß in mm Backset in mm	30	35	40	45	Flachstulp 20 oder 22 mm Forend 20 or 22 mm	□
Kastenbreiten in mm Widths in mm	45	50	55	60	U-Stulp 22 oder 24 mm U-shaped forend 22 or 24 mm	□
Riegelausschluss Dead bolt throw	-				Gesteuerter Fallenfeststeller Controlled latch bolt stop	-
Nuss in mm Follower in mm	8	9	10		Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder Prepared for RZ 22 (swiss standard)	□
Falle umlegbar Reversible latch bolt	-				Riegelüberwachung inkl. 10m Kabel Dead bolt monitoring device including 10m cable	-
Falle & Steuerfalle vorstehend 5 mm Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 5 mm	□				Nussüberwachung inkl. 8 m Kabel Follower monitoring device including 8 m cable	□
Riegel vorstehend 5 mm Dead bolt extended 5 mm	-				Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm Refurbishment forend 380 mm	□
Stulp Eisen verzinkt Forend steel zinc plated	-				Rauch- und Brandschutz Fire doors	-
Stulp Edelstahl rostfrei Forend stainless steel Falle vernickelt Latch bolt nickel-plated	■				Für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 RC2 For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2	-
Flachstulp 24 mm Forend 24 mm	■				Passende Schließbleche auf Seite Matching striking plates on page	17

■ Standardausführung
Standard design

□ Sonderausführung
Special design

1452 Einsteckschloss mit Rollfalle | Mortise lock with roller bolt



Einsteckschloss **mit Rollfalle**, für Profilzylinder vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt, Einstellbereich der Falle 8-16 mm, 1-tourig, Schlosskasten oben und unten geschlossen. Geprüft nach EN 12209.

Mortise lock **with roller bolt**, prepared for profile cylinder, zinc plated lock case, adjustment range of latch bolt 8-16 mm, 1 turn, top and bottom of lock case closed. Certified as per EN 12209.


1452 Merkmale und Sonderausführungen Standard designs and special designs								
Dornmaß in mm Backset in mm	25	30	35	40	45	Flachstulp 22 mm Forend 22 mm	□	
Kastenbreiten in mm Widths in mm	40	45	50	55	60	U-Stulp 22 oder 24 mm U-shaped forend 22 or 24 mm	□	
Riegelausschluss 20mm Dead bolt throw 20mm				■		Gesteuerter Fallenfeststeller Controlled latch bolt stop	-	
Nuss in mm Follower in mm				8	9	10	Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder Prepared for RZ 22 (swiss standard)	□
Falle umlegbar Reversible latch bolt				-			Riegelüberwachung inkl. 10m Kabel Dead bolt monitoring device including 10m cable	□
Falle vorstehend Latch bolt extended				-			Nussüberwachung inkl. 8 m Kabel Follower monitoring device including 8 m cable	-
Riegel vorstehend 3 oder 5 mm Dead bolt extended 3 or 5 mm				□			Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm Refurbishment forend 380 mm	-
Stulp Eisen verzinkt Forend steel zinc plated				■			Rauch- und Brandschutz Fire doors	-
Stulp Edelstahl rostfrei Forend stainless steel Falle & Riegel vernickelt Latch and dead bolt nickel-plated				□			Für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 RC2 For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2	-
Flachstulp 24 mm Forend 24 mm				■			Passende Schließbleche auf Seite Matching striking plates on page	18

■ Standardausführung
Standard design

□ Sonderausführung
Special design

EN 12209

1435 Einsteck-Schwenkriegelschloss | Pivot bolt mortise lock




Einsteck-Schwenkriegelschloss für Rohrrahmentüren, für Profilzylinder vorbereitet, Schlosskasten verzinkt, 1-tourig, Riegel mit 2 lose eingelegten Stahlstiften, hoher Schutz gegen Absägen, Schraubverbindung für extrem hohe seitliche Belastung, Riegelquerkraft 6kN, Riegelgegenkraft 2kN, Anforderung gemäß DIN 18 251-2 Klasse 3.

Heavy weight pivot bolt mortise lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, zinc plated lock case, 1 turn, dead bolt reinforced with 2 loosely inserted hardened steel pins offering a high level of protection against vandalism, connector thread for extremely high lateral loads, According to DIN 18 251-2 class 3 requirements.

1435 Merkmale und Sonderausführungen Standard designs and special designs						
Dornmaß in mm Backset in mm	25	30	35	40	Flachstulp 16, 20 oder 22 mm Forend 16, 20 or 22 mm	–
Kastenbreiten in mm Widths in mm	40	45	50	55	U-Stulp 22 oder 24 mm U-shaped forend 22 or 24 mm	–
Riegelausschluss 36 mm Dead bolt throw 36 mm			■		Gesteuerter Fallenfeststeller Controlled latch bolt stop	–
Nuss in mm Follower in mm	8	9	10		Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder Prepared for RZ 22 (swiss standard)	□
Falle umlegbar Reversible latch bolt		–			Riegelüberwachung inkl. 10m Kabel Dead bolt monitoring device including 10m cable	–
Falle vorstehend Latch bolt extended		–			Nussüberwachung inkl. 8 m Kabel Follower monitoring device including 8m cable	–
Riegel vorstehend Dead bolt extended		–			Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm Refurbishment forend 380mm	□
Stulp Eisen verzinkt Forend steel zinc plated			■		Rauch- und Brandschutz Fire doors	–
Stulp Edelstahl rostfrei Forend stainless steel			□		Für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 RC2 For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2	–
Flachstulp 24 mm Forend 24 mm			■		Passende Schließbleche auf Seite Matching striking plates on page	18

■ Standardausführung
Standard design
□ Sonderausführung
Special design

1436 Einsteck-Schwenkhakenriegelschloss | Hook bolt mortise lock




Einsteck-Schwenkhakenriegelschloss für Rohrrahmentüren, für Profilzylinder vorbereitet, Schlosskasten verzinkt, 1-tourig, Riegel mit einem lose eingelegten Stahlstift, hoher Schutz gegen Absägen, Schraubverbindung für extrem hohe seitliche Belastung, Riegelquerkraft 6kN, Riegelgegenkraft 2kN, Anforderung gemäß DIN 18 251-2 Klasse 3.

Hook bolt mortise lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, zinc plated lock case, 1 turn, dead bolt reinforced with a loosely inserted hardened steel pin offering a high level of protection against vandalism, connector thread for extremely high lateral loads. According to DIN 18 251-2 class 3 requirements.

1436 Merkmale und Sonderausführungen Standard designs and special designs						
Dornmaß in mm Backset in mm	25	30	35	40	Flachstulp 16, 20 oder 22 mm Forend 16, 20 or 22 mm	–
Kastenbreiten in mm Widths in mm	40	45	50	55	U-Stulp 22 oder 24 mm U-shaped forend 22 or 24 mm	–
Riegelausschluss 24,5 mm Dead bolt throw 24,5 mm			■		Gesteuerter Fallenfeststeller Controlled latch bolt stop	–
Nuss in mm Follower in mm	8	9	10		Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder Prepared for RZ 22 (swiss standard)	□
Falle umlegbar Reversible latch bolt		–			Riegelüberwachung inkl. 10m Kabel Dead bolt monitoring device including 10m cable	–
Falle vorstehend Latch bolt extended		–			Nussüberwachung inkl. 8 m Kabel Follower monitoring device including 8m cable	–
Riegel vorstehend Dead bolt extended		–			Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm Refurbishment forend 380mm	□
Stulp Eisen verzinkt Forend steel zinc plated			■		Rauch- und Brandschutz Fire doors	–
Stulp Edelstahl rostfrei Forend stainless steel			□		Für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 RC2 For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2	–
Flachstulp 24 mm Forend 24 mm			■		Passende Schließbleche auf Seite Matching striking plates on page	18

■ Standardausführung
Standard design
□ Sonderausführung
Special design

638N Einsteckschloss | Mortise lock



Einsteckschloss für Rauch- und Brandschutztüren, für Profilzylinder vorge-
richtet, Nuss einteilig, mit Wechsel, Fallenhub 12 mm, 1-tourig, Schloss-
kasten verzinkt, oben und unten geschlossen. Geprüft nach DIN 4102-18
und DIN EN 1634-1 und nach EN 12209.

Mortise lock for fire doors, prepared for profile cylinder, solid follo-
wer, with action of the key on the latch bolt, latch bolt stroke 12 mm,
1 turn, zinc plated lock case, top and bottom closed. Certified as per
DIN 4102-18 and EN 1634-1 and per EN 12209.

Ebenfalls erhältlich:

- Mit 15 mm Riegelausschluss (633N)

Also available:



- With 15 mm dead bolt throw (633N)

638N Merkmale und Sonderausführungen Standard designs and special designs									
Dornmaß in mm Backset in mm	30	35	40	45	Flachstulp 22 mm Forend 22 mm				□
Kastenbreiten in mm Widths in mm	45	50	55	60	U-Stulp 22 oder 24 mm U-shaped forend 22 or 24 mm				□
Riegelausschluss 20 mm Dead bolt throw 20 mm			■		Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfällt) Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)				-
Nuss in mm Follower in mm	8	9	10		Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder Prepared for RZ 22 (swiss standard)				□
Falle umlegbar Reversible latch bolt			■		Riegelüberwachung inkl. 10m Kabel Dead bolt monitoring device including 10m cable				□
Falle vorstehend 3 oder 5 mm Latch bolt extended 3 or 5 mm			□		Nussüberwachung inkl. 8 m Kabel Follower monitoring device including 8 m cable				□
Riegel vorstehend 3 oder 5 mm Dead bolt extended 3 or 5 mm			□		Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm Refurbishment forend 380 mm				-
Stulp Eisen verzinkt Forend steel zinc plated			-		Rauch- und Brandschutz Fire doors				■
Stulp Edelstahl rostfrei Forend stainless steel Falle & Riegel vernickelt Latch and dead bolt nickel-plated			■		Für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 RC2* For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2*				□
Flachstulp 24 mm Forend 24 mm			■		Passende Schließbleche auf Seite Matching striking plates on page				14, 15

■ Standardausführung
Standard design □ Sonderausführung
Special design

* Nur 22 und 24 mm Stulp, Edelstahl rostfrei
Only forend 22 and 24 mm, stainless steel

638Z Einsteckschloss für Obenverriegelung | Mortise lock for locking upwards



Einsteckschloss für Rauch- und Brandschutztüren, **für Verriegelung nach oben** und Profilzylinder vorgerichtet, Nuss einteilig, mit Wechsel, Fallenhub 12 mm, 1-tourig, Schlosskasten verzinkt, oben und unten geschlossen. Geprüft nach DIN 4102-18 und DIN EN 1634-1 und nach EN 12209.

Mortise lock for fire doors, prepared for **top shoot bolt** and profile cylinder, solid follower, with action of the key on the latch bolt, latch bolt stroke 12 mm, zinc plated lock case, top and bottom closed. Certified as per DIN 4102-18 and EN 1634-1 and per EN 12209.

Hinweis: Nur in Verbindung mit Schnappschlössern 4686/4687 und Treibriegelstange 9650 einzusetzen.

Notice: Only in conjunction with lock type 4686/4687 and shoot bolt 9650.

Ebenfalls erhältlich:

- Mit 15 mm Riegelausschluss (633Z)


Also available:

- With 15 mm dead bolt throw (633Z)

638Z Merkmale und Sonderausführungen Standard designs and special designs									
Dornmaß in mm Backset in mm	30	35	40	45	Flachstulp 22 mm Forend 22 mm				□
Kastenbreiten in mm Widths in mm	45	50	55	60	U-Stulp 22 oder 24 mm U-shaped forend 22 or 24 mm				□
Riegelausschluss 20 mm Dead bolt throw 20 mm			■		Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfällt) Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)				□
Nuss in mm Follower in mm	8	9	10		Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder Prepared for RZ 22 (swiss standard)				□
Falle umlegbar Reversible latch bolt			■		Riegelüberwachung inkl. 10m Kabel Dead bolt monitoring device including 10m cable				□
Falle vorstehend 3 oder 5 mm Latch bolt extended 3 or 5 mm			□		Nussüberwachung inkl. 8 m Kabel Follower monitoring device including 8 m cable				□
Riegel vorstehend 3 oder 5 mm Dead bolt extended 3 or 5 mm			□		Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm Refurbishment forend 380 mm				-
Stulp Eisen verzinkt Forend steel zinc plated			-		Rauch- und Brandschutz Fire doors				■
Stulp Edelstahl rostfrei Forend stainless steel Falle & Riegel vernickelt Latch and dead bolt nickel-plated			■		Für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 RC2* For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2*				□
Flachstulp 24 mm Forend 24 mm			■		Passende Schließbleche auf Seite Matching striking plates on page				14, 15

■ Standardausführung
Standard design □ Sonderausführung
Special design

* Nur 22 und 24 mm Stulp, Edelstahl rostfrei
Only forend 22 and 24 mm, stainless steel



Anti-Panik-Einsteckschloss für Rohrrahmen Türen, integrierte Funktion „steckender Schlüssel“, mit Wechsel, Auslieferung in DL, 1-tourig, Schlosskasten komplett verzinkt, für Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet für den Einsatz in Türen für einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C. Zugelassen für Fluchttüren nach EN 179 & EN 1125. Feuerschutz geprüft nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zertifiziert nach EN 12209.

Ebenfalls erhältlich:

- Einflüglig und zweiflüglig
- Panikfunktionen B, D, E lieferbar
- Verriegelung nach oben


Also available:

- Single-leaf and double-leaf
- Panic exit hardware modes of operation B, D, E deliverable
- For locking upwards

Merkmale und Sonderausführungen Standard designs and special designs						
Dornmaß in mm Backset in mm	30	35	40	45	Flachstulp 24 mm Forend 24 mm	■
Kastenbreiten in mm Widths in mm	45	50	55	60	Flachstulp 22 mm Forend 22 mm	□
20 mm Riegelausschluss Dead bolt throw 20 mm				■	U-Stulp 22 oder 24 mm U-shaped forend 22 or 24 mm	□
Nuss 9 mm Follower 9 mm	einteilig		geteilt		Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfällt) Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)	□
Panikfunktion Panic function				E	Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder Prepared for RZ 22 (swiss standard)	□
Umgekehrte Panikfunktion Reverse panic function				–	Riegelüberwachung inkl. 10 m Kabel Dead bolt monitoring device including 10 m cable	□
Falle umlegbar Reversible latch bolt				■	Nussüberwachung inkl. 8 m Kabel Follower monitoring device including 8 m cable	□
Falle vorstehend 3 oder 5 mm Latch bolt extended 3 or 5 mm				□	Schließbartüberwachung inkl. 10 m Kabel Steel cam monitoring inc. 10 m cable	–
Riegel vorstehend 3 oder 5 mm Dead bolt extended 3 or 5 mm				□	Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm Refurbishment forend 380 mm	□
Stulp Edelstahl rostfrei Forend stainless steel Falle & Riegel vernickelt Latch & dead bolt nickel-plated				■	Passende Schließbleche auf Seite Matching striking plates on page	19

■ Standardausführung
Standard design

□ Sonderausführung
Special design



Selbstverriegelndes Anti-Panik-Einsteckschloss für Rohrrahmen Türen, mit Wechsel, Auslieferung in DL, Schlosskasten komplett verzinkt, durchgehende Schraublöcher, für Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet für den Einsatz in Türen für einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C. Zugelassen für Fluchttüren nach EN 179 & EN 1125, Feuerschutz geprüft nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zertifiziert nach EN 12209.

Ebenfalls erhältlich:

- Einflüglig und zweiflüglig
- Panikfunktionen B, C, E lieferbar
- Verriegelung nach oben

Also available:

- Single-leaf and double-leaf
- Panic exit hardware modes of operation B, C, E deliverable
- For locking upwards

Merkmale und Sonderausführungen Standard designs and special designs						
Dornmaß in mm Backset in mm	30	35	40	45	Flachstulp 24 mm Forend 24 mm	■
Kastenbreiten in mm Widths in mm	45	50	55	60	Flachstulp 22 mm Forend 22 mm	□
20 mm Riegelausschluss Dead bolt throw 20 mm					U-Stulp 22 oder 24 mm U-shaped forend 22 or 24 mm	□
Nuss 9 mm Follower 9 mm	einteilig		geteilt		Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfällt) Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)	□
Panikfunktion Panic function	E				Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder Prepared for RZ 22 (swiss standard)	□
Umgekehrte Panikfunktion Reverse panic function	–				Riegelüberwachung inkl. 10 m Kabel Dead bolt monitoring device including 10 m cable	□
Falle umlegbar Reversible latch bolt	■				Nussüberwachung inkl. 8 m Kabel Follower monitoring device including 8 m cable	□
Falle & Steuerfalle vorstehend 3 oder 5 mm Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 3 or 5 mm	□				Schließbartüberwachung inkl. 10 m Kabel Steel cam monitoring inc. 10 m cable	□
Riegel vorstehend 3 oder 5 mm Dead bolt extended 3 or 5 mm	□				Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm Refurbishment forend 380 mm	□
Stulp Edelstahl rostfrei Forend stainless steel Falle & Riegel vernickelt Latch & dead bolt nickel-plated	■				Passende Schließbleche auf Seite Matching striking plates on page	19


■ Standardausführung
Standard design

□ Sonderausführung
Special design

Schließbleche für Rohrrahmentüren | Striking plates for metal frame doors

9306						
Maße Dimen.	24 x 3 x 245 mm		Zg.-Nr. Drw.-No. 10 26 942		Schloss-Typ Lock-type	
Varianten-Nr. Ver.-No.	Mat. Oberfl. Mat. surface	kantig square ends	rund radius ends	für DL Schloss for DL lock	für DR Schloss for DR lock	1438, 1472, 638N, 638Z
000001	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x		x	x	
000002	Eisen blau verzinkt Steel zinc plated blue	x		x	x	

9307						
Maße Dimen.	22 x 3 x 245 mm		Zg.-Nr. Drw.-No. 10 26 941		Schloss-Typ Lock-type	
Varianten-Nr. Ver.-No.	Mat. Oberfl. Mat. surface	kantig square ends	rund radius ends	für DL Schloss for DL lock	für DR Schloss for DR lock	1438, 1472, 638N, 638Z
000001	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x		x	x	
000002	Eisen blau verzinkt Steel zinc plated blue	x		x	x	




EN 12209

E-Öffner Schließbleche für Rohrrahmentüren | E-opener striking plates for metal frame doors

9319						
Maße Dimen.	24 x 3 x 245 mm		Zg.-Nr. Drw.-No. 10 26 986		Schloss-Typ Lock-type	
Varianten-Nr. Ver.-No.	Mat. Oberfl. Mat. surface	kantig square ends	rund radius ends	für DL Schloss for DL lock	für DR Schloss for DR lock	1438, 1472, 638N, 638Z
000001	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x		x	x	


9320						
Maße Dimen.	22 x 3 x 245 mm		Zg.-Nr. Drw.-No. 10 26 985		Schloss-Typ Lock-type	
Varianten-Nr. Ver.-No.	Mat. Oberfl. Mat. surface	kantig square ends	rund radius ends	für DL Schloss for DL lock	für DR Schloss for DR lock	1438, 1472, 638N, 638Z
000001	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x		x	x	



U-Schließbleche für Rohrrahmentüren | U-shaped striking plates for metal frame doors

9308						
Maße Dimen.	24 x 6 x 245 mm		Zg.-Nr. Drw.-No. 10 26 944		Schloss-Typ Lock-type	
Varianten-Nr. Ver.-No.	Mat. Oberfl. Mat. surface	kantig square ends	rund radius ends	für DL Schloss for DL lock	für DR Schloss for DR lock	1438, 1472, 638N, 638Z
000001	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x		x	x	

9309						
Maße Dimen.	22 x 6 x 245 mm		Zg.-Nr. Drw.-No. 10 26 943		Schloss-Typ Lock-type	
Varianten-Nr. Ver.-No.	Mat. Oberfl. Mat. surface	kantig square ends	rund radius ends	für DL Schloss for DL lock	für DR Schloss for DR lock	1438, 1472, 638N, 638Z
000001	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x		x	x	




EN 12209

E-Öffner U-Schließbleche für Rohrrahmentüren | E-opener u-shaped striking plates for metal frame doors

9321						
Maße Dimen.	24 x 6 x 245 mm		Zg.-Nr. Drw.-No. 10 26 989 10 26 990		Schloss-Typ Lock-type	
Varianten-Nr. Ver.-No.	Mat. Oberfl. Mat. surface	kantig square ends	rund radius ends	für DL Schloss for DL lock	für DR Schloss for DR lock	1438, 1472, 638N, 638Z
000001	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x		x		
000002	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x			x	


9322						
Maße Dimen.	22 x 6 x 245 mm		Zg.-Nr. Drw.-No. 10 26 987 10 26 988		Schloss-Typ Lock-type	
Varianten-Nr. Ver.-No.	Mat. Oberfl. Mat. surface	kantig square ends	rund radius ends	für DL Schloss for DL lock	für DR Schloss for DR lock	1438, 1472, 638N, 638Z
000001	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x		x		
000002	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x			x	



Schließbleche für Rohrrahmenüren | Striking plates for metal frame doors

9317						
Maße Dimen.	24 x 3 x 170 mm		Zg.-Nr. Drw.-No. 10 26 459		Schloss-Typ Lock-type	
Varianten-Nr. Ver.-No.	Mat. Oberfl. Mat. surface	kantig square ends	rund radius ends	für DL Schloss for DL lock	für DR Schloss for DR lock	038F
000001	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x		x	x	

9316						
Maße Dimen.	22 x 3 x 170 mm		Zg.-Nr. Drw.-No. 10 26 460		Schloss-Typ Lock-type	
Varianten-Nr. Ver.-No.	Mat. Oberfl. Mat. surface	kantig square ends	rund radius ends	für DL Schloss for DL lock	für DR Schloss for DR lock	038F
000001	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x		x	x	




EN 12209

Schließbleche für Rohrrahmenüren | Striking plates for metal frame doors

9323						
Maße Dimen.	24 x 3 x 245 mm		Zg.-Nr. Drw.-No. 10 26 980		Schloss-Typ Lock-type	
Varianten-Nr. Ver.-No.	Mat. Oberfl. Mat. surface	kantig square ends	rund radius ends	für DL Schloss for DL lock	für DR Schloss for DR lock	141F
000001	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x		x	x	

9324						
Maße Dimen.	22 x 3 x 245 mm		Zg.-Nr. Drw.-No. 10 26 979		Schloss-Typ Lock-type	
Varianten-Nr. Ver.-No.	Mat. Oberfl. Mat. surface	kantig square ends	rund radius ends	für DL Schloss for DL lock	für DR Schloss for DR lock	141F
000001	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x		x	x	




EN 12209

Schließbleche für Rohrrahmenüren | Striking plates for metal frame doors

9327						
Maße Dimen.	24 x 3 x 181 mm		Zg.-Nr. Drw.-No. 10 26 994		Schloss-Typ Lock-type	
Varianten-Nr. Ver.-No.	Mat. Oberfl. Mat. surface	kantig square ends	rund radius ends	für DL Schloss for DL lock	für DR Schloss for DR lock	038R
000001	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x		x	x	


9328						
Maße Dimen.	22 x 3 x 181 mm		Zg.-Nr. Drw.-No. 10 26 993		Schloss-Typ Lock-type	
Varianten-Nr. Ver.-No.	Mat. Oberfl. Mat. surface	kantig square ends	rund radius ends	für DL Schloss for DL lock	für DR Schloss for DR lock	038R
000001	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x		x	x	



EN 12209


E-Öffner Schließbleche für Rohrrahmenüren | E-opener striking plates for metal frame doors

9379						
Maße Dimen.	24 x 3 x 245 mm		Zg.-Nr. Drw.-No. 10 27 270		Schloss-Typ Lock-type	
Varianten-Nr. Ver.-No.	Mat. Oberfl. Mat. surface	kantig square ends	rund radius ends	für DL Schloss for DL lock	für DR Schloss for DR lock	141F
000001	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x		x		
000002	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x			x	



Schließblech für Rohrrahmentüren | Striking plate for metal frame doors


9329						
Maße Dimen.	24 x 3 x 245 mm		Zg.-Nr. Drw.-No. 10 26 995		Schloss-Typ Lock-type	
Varianten-Nr. Ver.-No.	Mat. Oberfl. Mat. surface	kantig square ends	rund radius ends	für DL Schloss for DL lock	für DR Schloss for DR lock	1452
000001	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x		x	x	



EN 12209


Schließblech für Rohrrahmentüren | Striking plate for metal frame doors

9513						
Maße Dimen.	24 x 3 x 240 mm		Zg.-Nr. Drw.-No. 10 26 236		Schloss-Typ Lock-type	
Varianten-Nr. Ver.-No.	Mat. Oberfl. Mat. surface	kantig square ends	rund radius ends	für DL Schloss for DL lock	für DR Schloss for DR lock	1435, 1436
000002	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x		x	x	



Schließbleche für Fluchttüren | Striking plates for escape door locks

P641						
Maße Dimen.	24 x 3 x 245 mm		Zg.-Nr. Drw.-No. 10 26 722		Schloss-Typ Lock-type	
Varianten-Nr. Ver.-No.	Mat. Oberfl. Mat. surface	kantig square ends	rund radius ends	für DL Schloss for DL lock	für DR Schloss for DR lock	Serie 6000, 7000
000001	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x		x	x	



EN 12209

EN 12209

EN 12209

F

P642						
Maße Dimen.	22 x 3 x 245 mm		Zg.-Nr. Drw.-No. 10 26 723		Schloss-Typ Lock-type	
Varianten-Nr. Ver.-No.	Mat. Oberfl. Mat. surface	kantig square ends	rund radius ends	für DL Schloss for DL lock	für DR Schloss for DR lock	Serie 6000, 7000
000001	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x		x	x	

■ Auch als U- und Lappenschließbleche erhältlich


■ Also available: U-shaped and long lipped striking plate

Aufgeführte Schließbleche sind optional mit Riegelschaltkontakt lieferbar.

Specified striking plates are optionally available with dead bolt monitoring device.

E-Öffner Schließblech für Fluchttüren | E-opener striking plate for escape door locks

P672						
Maße Dimen.	24 x 3 x 245 mm		Zg.-Nr. Drw.-No. 10 26 738 10 26 739		Schloss-Typ Lock-type	
Varianten-Nr. Ver.-No.	Mat. Oberfl. Mat. surface	kantig square ends	rund radius ends	für DL Schloss for DL lock	für DR Schloss for DR lock	Serie 6000, 7000
000001	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x		x		
000002	Edelstahl rostfrei matt geb. stainless steel dull	x			x	



EN 12209

EN 12209

F

■ Auch als U- und Lappenschließbleche erhältlich

■ Also available: U-shaped and long lipped striking plate

Aufgeführte Schließbleche sind optional mit Riegelschaltkontakt lieferbar.

Specified striking plates are optionally available with dead bolt monitoring device.

Es dürfen nur E-Öffner Verwendung finden, die in unseren aktuellen Zertifikaten eingetragen wurden. Die Zertifikate stehen unter www.wilka.de zum Download zur Verfügung.

Only E-opener use may find, that were registered in our current certificates. The certificates are available in download area www.wilka.com.

W I L K A - V O R S P R U N G D U R C H Q U A L I T Ä T



Ihr Firmenstempel
Your address here



WILKA Schließtechnik GmbH

Mettmanner Str. 58 - 64 · 42549 Velbert

☎ +49 2051 2081-0

☎ +49 2051 2081-151

info@wilka.de · www.wilka.de · www.wilka.com