



WILKA Polska Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 45, 64-100 Leszno

Deklaracja Właściwości Użytkowych

NR DWU.02.2021

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu :

Zamek do drzwi profilowych zapadkowo – zasuwkowy 138F

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zamki wpuszczane stosowane do drzwi w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

3. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

WILKA POLSKA Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 45, 64-100 Leszno.

4. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 1

6. a: Norma zharmonizowana: **PN-EN 12209:2005 oraz PN-EN 12209:2005/ AC:2006**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Jednostka notyfikowana nr 1488,
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie nr certyfikatu 1488-CPR-0974/W**

6. b: Europejski dokument oceny: **Nie dotyczy**

Europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy**

Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**



WILKA Polska Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 45, 64-100 Leszno

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja techniczna: : **PN-EN 12209:2005 oraz PN-EN 12209:2005/ AC:2006:**

1. Kategoria użytkowania	Klasa 3: użytkowanie przez publiczność z niską motywacją do uważnego posługiwania się drzwiami, przy dużym prawdopodobieństwie niewłaściwego użytkowania, np. drzwi w budynkach publicznych.
2. Trwałość i obciążenie zapadki	Klasa M: 200.000 cykli, obciążenie zapadki siłą 25N
3. Masa drzwi i siła zamykania	Klasa 9: maksymalna masa drzwi powyżej 200kg, maksymalna siła zamykająca 15N.
4. Przydatność do drzwi ppoż. i dymoszczelnych	Klasa 1: odpowiednie do stosowania w drzwiach ppoż. i dymoszczelnych.
5. Bezpieczeństwo	Klasa 0: brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa.
6. Odporność na korozję i temperaturę	Klasa 0: nieokreślona odporność na korozję, brak wymagań temperaturowych.
7. Zabezpieczenie i odporność na wiercenie	Klasa 0: nie dotyczy
8. Zakres stosowania zamków do drzwi	Klasa B: zamek wpuszczany, drzwi rozwierane
9. Sposób uruchamiania kluczem i ryglowania	Klasa A: zamek z wkładką bębnową, ryglowanie ręczne.
10. Typ działania trzpienia obrotowego	Klasa 2: zamek przeznaczony do współpracy z klamką bezsprężynową.
11. Identyfikacja klucza	Klasa 0: brak wymagań.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu budowlanego są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Bogusław Lewczuk – Członek Zarządu

(Imię i nazwisko oraz stanowisko)

(Podpis)

Leszno, 28.12.2021

(Data i miejsce wystawienia)