

Wkładka **klasa C**

Zgodnie z normą EN 1303:2015

- Najwyższy stopień zabezpieczenia kodu klucza - 6
- Najwyższy stopień odporności na atak - D
- Najwyższa trwałość 6 – 100.000 cykli
- Najwyższy stopień odporności korozyjnej - C
- Dopuszczenie do stosowania w drzwiach ognioodpornych - B
- WQ-ITB klasa odporności na włamanie - C

STANDARD



OPCJA



Dane techniczne

- 6 kołków zastawkowych od długości 30 mm
- 5 kołków zastawkowych przy długości 26,5 mm
- Sprężyny ze stali nierdzewnej
- Zabierak ze spieków stalowych
- Specjalny kształt bębna wpływający na trwałość wkładki
- Paracentryczny profil bębna utrudniający otwarcie metodami manipulacyjnymi
- Przedłużone klucze przystosowane do współpracy z bezpiecznymi sztyldami drzwiowymi
- Klucze kodowane o specjalnym chronionym profilu
- Dorabianie kluczy w Autoryzowanych Serwisach tylko na podstawie karty bezpieczeństwa



KOLORYSTYKA



NIKIEL




MOSIĄDZ



BLACK

Kołki grzybkowe jako zabezpieczenie przed otwarciem manipulacyjnym „pikowaniem”



Stalowe hartowane kołki w korpusie chroniące przed przewierceniem

Stalowe hartowane kołki w bębnie chroniące przed przewierceniem

Kołki bębna i korpusu utwardzone powłoką niklową

Stalowy hartowany kołek zastawkowy korpusu chroniący przed przewierceniem

1.6.0.B.0.C.6.D

Wkładka klasy C EN 1303:2015

WILKA